

生产技术业务联系单

编号: ZXSJ2020-11-25

日期: 2020-11-18

综掘部:

1、经研究决定,你单位施工的1302风巷现变更为1302机巷,现需要对后路巷道进行局部扩刷,具体如下:

2、扩刷位置:F6点至L1点前30m,共计600m范围。

3、根据巷中线,按照偏中2.8m扩刷巷道,自拱基线向下平缓过渡,扩刷不足的部分,扩刷后按照原巷道支护参数进行支护,拱基线附近补打1排加固锚索,锚索采用 $\phi 21.6\text{mm}$ 、 $L=6300\text{mm}$, 1×19 结构钢绞线(配合M22-1860锁具),配合 $\delta=5\text{mm}$ 、 $L=3600\text{mm}$ “W”钢带支护(眼孔直径为35mm),锚索采取全长锚注,锚索托盘采用眼孔直径为32mm的托盘,注浆材料采用尤安特双组份无机加固材料,终孔压力不小于2Mpa,锚索锚固力不低于210KN。

4、巷道喷浆加固按照ZXSJ2020-09-03执行。

5、请你单位编制相关安全技术措施并遵照执行。

审 批	签 字	被联系单位	签 字
编 制	孔朝坤	综掘部	寒叫
审 核	李 斌	调度指挥中心	刘治
部 长	赵 旭	安全监察部	朱立辉
副总工程师		经营管理部	徐 涛
副总经理	张 华		
总 工 程 师	李 斌		

