

陕西金源招贤矿业有限公司

生产技术业务联系单

编号：ZXJS2022-10-33

日期：2022-10-30

机电部、掘进一部、掘进二部：

根据生产安排，对煤巷掘进工作面电缆吊挂方式进行调整，具体要求如下：

- 1、机电部负责电缆吊挂钩加工，加工图详见附件。
- 2、电缆钩吊挂在巷道顶板，距帮部距离见具体巷道断面图，电缆钩吊挂点采用一根 $\phi 22\text{mm}$ ， $L=2400\text{mm}$ 螺纹钢锚杆固定，间距1m，每根锚杆采用1支Z2370和1支K2335树脂药卷锚固，锚杆外露100mm，锚杆盖盘翻用，螺帽需破帽。
- 3、掘进一部、掘进二部每月根据生产计划上报电缆钩加工数量，机电部保证加工进度满足掘进工作面的使用，请各单位遵照执行。

审 批	签 字	被联系单位	签 字
编 制	龙二刚	机 电 部	黄威
审 核	邵立忍	掘进一部	张斌
部 长	刘磊(代)	掘进二部	李永
副总工程师	马涛	安全监察部	李博
副总经理	曹清胜	调度指挥中心	周海乐
总工程师	秦庆举	经营管理部	杨振