

附件 6

招贤矿业矸石排放管理考核办法

为进一步改善排矸场周边生态环境，减少扬尘污染，结合我公司煤矸石处置现状特制定本规定。

一、矸石装车规定

- (一) 所有拉运矸石的车辆，装车不允许超过车厢高度；
- (二) 所有拉运矸石的车辆顶部要覆盖篷布。

二、矸石拉运规定

(一) 所有拉运矸石车辆车厢密封完好，不能在运输过程中有有漏洒矸石现象。

(二) 根据招贤矿车辆管理规定运输车辆 在矿界范围行驶车速不得超过 20 公里/小时。

(三) 在通往矸石排放场道路时，按照留出的错车点错车，不允许随意在排矸路上错车。

(四) 拉运过程中因意外矸石漏洒在路面的，要及时清理运到排矸场地，禁止长时间堆放在路边。

(五) 销售部应建立洗选矸石产生和销售台账，调度指挥中心应建立转运至排矸场的煤矸石台账，如实记录煤矸石产生、销售和转运信息，从而实现煤矸石可追溯、可查询。

三、矸石拉运时间规定

当日产生的矸石原则上当日转运，矸石棚内不应超过两车以上矸石堆积。

四、矸石堆放规定

- (一) 排矸场倾倒矸石时，矸石堆放必须按照要求由里

向外堆存，并推平、压实。分层厚度为 4 米。

（二）矸石堆放至规定厚度时，及时进行覆土，覆土厚度以环评要求（50 厘米）为标准。

五、以上规定违反一次罚排矸单位 1000 元，相关责任单位负责人 100-200 元。

六、其它规定

因上级检查等需要，临时安排的工作要配合环保部完成。