

陕西金源招贤矿业有限公司

生产技术业务联系单

编号: ZXJS2024-01-03

日期: 2024-01-04

安装工区:

根据生产需要,需对+980m辅助运输大巷巷道底板进行浇筑硬化,经研究决定,由你单位负责施工该项工程,具体要求如下。

施工位置: +980m辅助运输大巷5#联巷至四采区辅助运输大巷岔门处(L2测点至Y1测点前2m)。

浇筑规格: 长×宽×深=1660×5.6×0.3m

施工要求: ①采用强度不低于C<sub>30</sub>混凝土对巷道全断面进行浇筑, C<sub>30</sub>混凝土混合料为水泥、黄砂、石子, 配比1:1.11:2.72 (重量比); ②浇筑前对浇筑料充分混合搅拌, 浇筑过程中使用振动棒充分振捣, 确保浇筑后地坪平整密实, 严禁出现蜂窝、麻面、孔洞、台阶; ③地坪浇筑后4h开始第一次洒水养护, 7天内每小班浇水养护一次, 7天后每天浇水养护一次, 直至养护28天; ④严格按照腰线浇筑施工, 地坪上平面距巷道腰线1000mm; ⑤需根据巷道实际情况施工水仓, 水仓采用圆柱形, 直径1000mm, 深度1000mm, 具体位置由生产技术部现场指定。

以上工程以实际验收为准, 请你单位及时编制施工安全技术措施并组织施工, 限于2024年1月23日前施工完成。

审批	签字	被联系单位	签字
编制	巨文超	安装工区	周洪根
审核	张立柱	安全监察部	王军
部长	孔朝龙	调度指挥中心	周洪根
副总经理	李Niop	经营管理部	李军
总工程师	李军		