

陕西金源招贤矿业有限公司

生产技术业务联系单

编号: ZXJS2024-03-14

日期: 2024-03-13

修护部:







根据《锚杆支护管理体系》要求, 现由你单位负责在+980m水平三四岔门内安装顶板离层仪, 具体要求如下:

一、安装地点

- 1、北翼辅助运输大巷上口至+980m回风大巷。
- 2、北翼回风大巷至+980m回风大巷。
- 3、1304机联巷。
- 4、主斜井下口检修联巷。
- 5、+980m回风大巷(四号联巷向外)。
- 6、+980m辅助运输大巷(四号联巷向外)。
- 7、+980m带式输送机大巷(四号联巷向外)。

二、安装要求

- 1、巷道三四岔门内各安装一个顶板离层仪, 共计安装25个, 具体安装位置见附图。
- 2、顶板离层仪采用机械式顶板离层仪, 浅基点安装深度2.3m、深基点安装深度8.6m(不小于巷宽1.5倍)。
- 3、离层仪安装完成后, 由你单位负责在现场悬挂观测牌板。
- 4、请你单位及时编制施工安全技术措施并组织施工, 于2024年3月20日前完成。

审批	签字	被联系单位	签字
编制		修护部	
审核		安全监察部	
部长		调度指挥中心	
掘进副总经理		经营管理部	
总工程师			

附图1：顶板离层仪平面布置图

